

Gira S-Color

U Uitloopartikel.
Leverbaar tot 06/2024.

Onderscheidingen


Designkwaliteit 1985, Roter Punkt Design Innovationen 1985,
iF Product Design Award 1985, 1987, 1988,
International Design Award 1988

Productdesign

Prof. Odo Klose, Wuppertal

Gira designconfigurator

www.designconfigurator.gira.com




Schakelaardesign in vijf klassieke kleuren

De geometrische basisvormen vierkant en cirkel definiëren het schakelaarprogramma Gira S-Color, dat om zijn design vele malen is onderscheiden. Afdekramen en basiselementen zijn verkrijgbaar in zuiver wit, grijs, zwart, blauw en rood. Met ruim 100 functies voldoet het schakelaarprogramma al vele decennia aan de eisen van een moderne architectuur.

Kenmerken

- Meer dan 100 functies beschikbaar.
- Vierkant en cirkel zijn de typische basisvormen van het schakelaarprogramma.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Volledig doorgekleurd materiaal met hoogglanzend oppervlak.
- Slag- en breukvast, hygiënisch en chemicaliënbestendig materiaal (bijvoorbeeld bestand tegen olie, vetten, zwakke logen, verfverduiners en ontsmettingsmiddelen).
- Materiaaleigenschap voorkomt elektrostatiche oplading.
- Zeer goede thermische en mechanische eigenschappen.
- Inbouwmontage (IP20).
- Inbouwmontage drupdicht (IP21) mogelijk.
- Opbouwmontage 1- tot 3-voudig in alle kleuren.

Afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,6	H 80,6	D 7,5
Afdekraam 2-voudig:	B 80,6	H 151,8	D 7,5
Afdekraam 3-voudig:	B 80,6	H 222,9	D 7,5
Afdekraam 4-voudig:	B 80,6	H 294,3	D 7,5
Afdekraam 5-voudig:	B 80,6	H 365,4	D 7,5

Hoekradius: R 5,6

Technische gegevens

Platform:	S-Color
Materiaal:	thermoplast (PA66)
Montagewijze:	inbouw (standaard) opbouw
Beschermingsgraad:	IP20, IP21

Varianten



A Zwart (verg. RAL 9005)



A Grijs (verg. RAL 7038)



A Zuiver wit (verg. RAL 9010)



A Rood (verg. RAL 3003)



A Blauw